

# BSPP DİŞİ FIRDÖNDÜ 60° KONİK x METRİK HORTUM RAKORU SS316

**HYD-22611 ÖRGÜLÜ / HYD-22612 SİRAL HORTUM SERİSİ**



## ÜRÜN AİLESİ

- BSPP diş firdöndü somun
- 60° konik metal oturma yüzeyi
- SS316 paslanmaz çelik yapı
- Metrik hortum iç çapı (DN) seçenekleri
- 22611: 1SN / 2SN örgülü hortum
- 22612: 4SP / 4SH / R12 spiral hortum

### ÖNEMLİ

BSPP diş sızdırmazlığı dişten değil, 60° konik oturma yüzeyinden sağlanır.

**TASLAK - KATALOG ÖLÇÜLERİ HYDFIT ÜRETİM / KALİTE KONTROLÜ TARAFINDAN ONAYLANMADAN YAYINLANMAMALIDIR**

# TEKNİK YAPI VE ÖLÇÜ TANIMLARI

## ŞEMATİK GÖSTERİM - ÖLÇEKLİ DEĞİLDİR

Geometri referansı: ISO 12151-6 / ISO 8434-6 - 60° konik hortum bağlantısı



E: G serisi BSPP paralel diş. DN: hortum nominal iç çapı. DASH: hortum ölçü kodu. A, C ve S2 değerleri milimetredir.

Bu şema üretim resmi değildir. İç kanal, krimp kuyruğu, tolerans ve takım detayları HYDFIT CNC resminden doğrulanmalıdır.

## HYD-22611

### 1SN / 2SN ÇELİK ÖRGÜLÜ HORTUM

- BSPP dişi firdöndü 60° konik uç
- DN5 - DN50 hortum seçenekleri
- Örgülü hortum kuyruğu geometrisi
- Uygun krimp kovanı ile takım

## HYD-22612

### 4SP / 4SH / R12 SİRAL HORTUM

- BSPP dişi firdöndü 60° konik uç
- DN12 - DN50 hortum seçenekleri
- Spiral hortuma uygun kuyruk yapısı
- Krimp değeri hortum markasına göre doğrulanır

# HYD-22611 - 1SN / 2SN ÖRGÜLÜ HORTUM ÖLÇÜLERİ (1/2)

BSPP dişli firdöndü 60° konik - SS316 - Tüm ölçüler mm

| HYDFIT ÜRÜN KODU | DİŞ E     | DN | DASH | A    | C   | S2 |
|------------------|-----------|----|------|------|-----|----|
| HYD-22611-02-03  | G1/8 x 28 | 5  | 03   | 15   | 5.5 | 14 |
| HYD-22611-02-04  | G1/8 x 28 | 6  | 04   | 15   | 5.5 | 14 |
| HYD-22611-04-03  | G1/4 x 19 | 5  | 03   | 17   | 5.5 | 19 |
| HYD-22611-04-04  | G1/4 x 19 | 6  | 04   | 18   | 5.5 | 19 |
| HYD-22611-04-05  | G1/4 x 19 | 8  | 05   | 18   | 5.5 | 19 |
| HYD-22611-04-06  | G1/4 x 19 | 10 | 06   | 18   | 5.5 | 19 |
| HYD-22611-06-04  | G3/8 x 19 | 6  | 04   | 19   | 6.3 | 22 |
| HYD-22611-06-05  | G3/8 x 19 | 8  | 05   | 19   | 6.3 | 22 |
| HYD-22611-06-06  | G3/8 x 19 | 10 | 06   | 19.5 | 6.3 | 22 |
| HYD-22611-06-08  | G3/8 x 19 | 12 | 08   | 19.5 | 6.3 | 22 |
| HYD-22611-08-06  | G1/2 x 14 | 10 | 06   | 21   | 7.5 | 27 |
| HYD-22611-08-08  | G1/2 x 14 | 12 | 08   | 21.5 | 7.5 | 27 |
| HYD-22611-10-08  | G5/8 x 14 | 12 | 08   | 22   | 9.5 | 30 |

## TABLO OKUMA

E: BSPP paralel diş | DN: hortum nominal iç çapı | DASH: hortum ölçü kodu | A: referans bağlantı uzunluğu | C: konik / somun derinliği | S2: anahtar ağız

Referans katalog ölçüleridir. Kuyruk, krimp ve iç kanal ölçüleri HYDFIT üretim resmi ile doğrulanmalıdır.

## HYD-22611 - 1SN / 2SN ÖRGÜLÜ HORTUM ÖLÇÜLERİ (2/2)

BSPP dişli firdöndü 60° konik - SS316 - Tüm ölçüler mm

| HYDFIT ÜRÜN KODU | DİŞ E       | DN | DASH | A    | C    | S2 |
|------------------|-------------|----|------|------|------|----|
| HYD-22611-10-10  | G5/8 x 14   | 16 | 10   | 23.5 | 9.5  | 30 |
| HYD-22611-12-08  | G3/4 x 14   | 12 | 08   | 22   | 10.9 | 32 |
| HYD-22611-12-10  | G3/4 x 14   | 16 | 10   | 24   | 10.9 | 32 |
| HYD-22611-12-12  | G3/4 x 14   | 20 | 12   | 24   | 10.9 | 32 |
| HYD-22611-16-12  | G1 x 11     | 20 | 12   | 24   | 11.7 | 41 |
| HYD-22611-16-14  | G1 x 11     | 22 | 14   | 26   | 11.7 | 41 |
| HYD-22611-16-16  | G1 x 11     | 25 | 16   | 27   | 11.7 | 41 |
| HYD-22611-20-16  | G1 1/4 x 11 | 25 | 16   | 27.5 | 11   | 50 |
| HYD-22611-20-20  | G1 1/4 x 11 | 32 | 20   | 30.5 | 11   | 50 |
| HYD-22611-24-20  | G1 1/2 x 11 | 32 | 20   | 32   | 13   | 55 |
| HYD-22611-24-24  | G1 1/2 x 11 | 40 | 24   | 32   | 13   | 55 |
| HYD-22611-32-24  | G2 x 11     | 40 | 24   | 30   | 16   | 70 |
| HYD-22611-32-32  | G2 x 11     | 50 | 32   | 31.9 | 16   | 70 |

## TABLO OKUMA

E: BSPP paralel diş | DN: hortum nominal iç çapı | DASH: hortum ölçü kodu | A: referans bağlantı uzunluğu | C: konik / somun derinliği | S2: anahtar ağız

Referans katalog ölçüleridir. Kuyruk, krimp ve iç kanal ölçüleri HYDFIT üretim resmi ile doğrulanmalıdır.

# HYD-22612 - 4SP / 4SH / R12 SİRAL HORTUM ÖLÇÜLERİ

BSPP dışı fırdöndü 60° konik - SS316 - Tüm ölçüler mm

| HYDFIT ÜRÜN KODU | DİŞ E       | DN | DASH | A    | C    | S2 |
|------------------|-------------|----|------|------|------|----|
| HYD-22612-08-08  | G1/2 x 14   | 12 | 08   | 21   | 8    | 27 |
| HYD-22612-10-08  | G5/8 x 14   | 12 | 08   | 21   | 10.5 | 30 |
| HYD-22612-10-10  | G5/8 x 14   | 16 | 10   | 21   | 10.5 | 30 |
| HYD-22612-12-08  | G3/4 x 14   | 12 | 08   | 22.5 | 11.5 | 32 |
| HYD-22612-12-12  | G3/4 x 14   | 20 | 12   | 24.5 | 11.5 | 32 |
| HYD-22612-16-12  | G1 x 11     | 20 | 12   | 27.5 | 11.5 | 41 |
| HYD-22612-16-16  | G1 x 11     | 25 | 16   | 29   | 11.5 | 41 |
| HYD-22612-20-16  | G1 1/4 x 11 | 25 | 16   | 31   | 12   | 50 |
| HYD-22612-20-20  | G1 1/4 x 11 | 32 | 20   | 31.5 | 12   | 50 |
| HYD-22612-24-20  | G1 1/2 x 11 | 32 | 20   | 33   | 13   | 55 |
| HYD-22612-24-24  | G1 1/2 x 11 | 40 | 24   | 32   | 13   | 55 |
| HYD-22612-32-24  | G2 x 11     | 40 | 24   | 37   | 16   | 70 |
| HYD-22612-32-32  | G2 x 11     | 50 | 32   | 38   | 16   | 70 |

## SİPARİŞ VE MONTAJ KONTROLÜ

- Seri kodu: 22611 örgülü / 22612 spiral
- BSPP dış ölçüsü, DN, DASH ve adet birlikte belirtilmelidir
- Krimp çapı ve soyma boyu hortum / kovan üreticisi tablosundan alınmalıdır
- Çalışma basıncı en düşük basınç sınıfındaki bileşene göre belirlenir



ÜRÜN SAYFASI